

# COIL-NAGLER

Als perfekt ausbalanciertes  
Leichtgewicht treibt der neue  
N8090CB-1ML-E bis zu 90 mm lange  
Nägel mit Leichtigkeit ein.

Erledigen Sie Ihre Aufgaben schnell und  
zuverlässig, selbst wenn es mal ganz  
eng wird.



**AT****Bostitch Österreich**

Stanley Black & Decker Austria GmbH  
 Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien  
 ÖSTERREICH  
 T: +43 1 66 11 66 33  
[bostitch.de@stanleyworks.com](mailto:bostitch.de@stanleyworks.com)  
[www.bostitch.at](http://www.bostitch.at)

**BE NL****Bostitch Benelux**

Stanley Black & Decker Belgium BVBA  
 p/a Egide Walschaertsstraat 14 - 16  
 2800 Mechelen  
 BELGIË  
 Tel: +32 15 47 38 00  
[bostitch.belux@sbdinc.com](mailto:bostitch.belux@sbdinc.com)  
[www.stanley-bostitch.be](http://www.stanley-bostitch.be)  
[www.stanley-bostitch.nl](http://www.stanley-bostitch.nl)

**CH****Bostitch Schweiz**

Stanley Works (Europe) GmbH  
 Sitz: Dübendorf  
 In der Luberzen 42, 8902 Urdorf  
 SCHWEIZ  
 Tel: +41 (0)44 755 60 70  
[www.bostitch.ch](http://www.bostitch.ch)

**CZ SK****Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.**

Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov  
 ČESKÁ REPUBLIKA  
 Tel. +420 602 745440  
[petr.popovsky@sbdinc.com](mailto:petr.popovsky@sbdinc.com)  
[www.bostitch.cz](http://www.bostitch.cz)

**DE****Bostitch Deutschland**

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH  
 Black-&-Decker Str. 40  
 65510 Idstein  
 DEUTSCHLAND  
 Tel: +49 (0) 6126 21-2985  
[bostitch.de@stanleyworks.com](mailto:bostitch.de@stanleyworks.com)  
[www.stanley-bostitch.de](http://www.stanley-bostitch.de)

**ES PT****Bostitch Iberia**

Stanley Black & Decker Ibérica S.L.U.  
 Pl. Pau s/n. Edif 2, 1º pl.  
 Parc Empresarial WTC Almeda Park  
 08940 Cornellá de Llobregat  
 Barcelona  
 ESPAÑA  
 Tel: +34 93 217 65 02  
[iberia.bostitch@sbdinc.com](mailto:iberia.bostitch@sbdinc.com)  
[www.bostitch.es](http://www.bostitch.es)

**FR****Bostitch France**

Stanley Black & Decker France SAS  
 BP No. 90,  
 112 Avenue Charles de Gaulle  
 91423 Morangis Cedex  
 FRANCE  
 Tel: +33 0 (1) 69 10 80 20  
[stanley.france@sbdinc.com](mailto:stanley.france@sbdinc.com)  
[www.bostitch.fr](http://www.bostitch.fr)

**GB****Bostitch UK**

Stanley UK Logistics Centre  
 Gowerton Road  
 Brackmills Industrial Estate  
 Northampton  
 NN4 7BW  
 ENGLAND  
 Tel: +44 (0)870 1 630 630  
[bostitchuksales@sbdinc.com](mailto:bostitchuksales@sbdinc.com)  
[www.bostitch.co.uk](http://www.bostitch.co.uk)

**IT****Stanley Black & Decker Italia S.r.l.**

Sede Legale: Via Energy Park 6  
 20871 Vimercate (MB)  
 ITALIA  
 Tel: +39 039 9590.205  
 Fax: +39 039 9590.312  
[bostitchitaly@stanleyworks.com](mailto:bostitchitaly@stanleyworks.com)  
[www.bostitch.it](http://www.bostitch.it)

**PL****Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.**

Ul. Postępu 21D  
 02-676 Warszawa  
 POLSKA  
 Tel: +48 22 464 2735  
[sales.bostitch@sbdinc.com](mailto:sales.bostitch@sbdinc.com)  
[www.bostitch.pl](http://www.bostitch.pl)

Vertragshändler

STANLEY

NEU

BOSTITCH®



**DAS KLEINE GERÄT  
FÜR GROSSE NÄGEL.**

**COIL NAGLER**

**N8090CB-1ML-E**

# KONZIPIERT FÜR DIE HERSTELLUNG VON KISTEN.

Der neue **N8090CB-1ML-E** Coil-Nagler wurde entwickelt, um den Bedarf nach einem kompakten Gerät zu erfüllen, das den rauen Einsatzbedingungen bei der täglichen Herstellung von Kisten in hohen Stückzahlen standhält und mit dem bis zu 90 mm lange Nägel\* eingetrieben werden können.

Das kompakte Gerät ist perfekt für enge Stellen geeignet und bietet leichteren Zugang zu Kistenecken bei schnellerer Fertigungszeit. Das neue Gerät wurde mit der N80-Plattform getestet und geprüft und wird mit nutzerfreundlichen Eigenschaften angeboten, die ein fortlaufendes Arbeiten bei minimaler Ausfallzeit ermöglichen:

- Leichtgewichtig und gut zu handhaben
- Kontaktbedienung - Kontaktauslöser für schnelles Nageln
- Magazin mit großer Kapazität - bis zu 220 Nägeln pro Coil.

Wir sind überzeugt davon, dass wir die besten Geräte & Befestigungselemente der Branche anbieten. Daher können Sie sich beim Kauf von Stanley Bostitch Geräten immer darauf verlassen, dass umfangreiches Know-how, Erfahrung und Kundendienst ihresgleichen suchen.

Möchten Sie mehr erfahren, wenden Sie sich an Ihr Stanley Bostitch Verkaufsteam vor Ort oder besuchen Sie [www.stanley-bostitch.de](http://www.stanley-bostitch.de).



## STANLEY BOSTITCH WERKZEUGE - DIE DINGE AUF UNSERE ART ERLEDIGEN

- Werkzeuge ausgelegt für bis zu 1.000.000 Zyklen
- Bei hohen Temperaturen getestet
- Fallversuche aus bis zu 7 m Höhe
- Wiederholtes Schleifen über verschiedene Oberflächen, einschließlich Beton, Holz, Hartfaser usw.
- Jedes einzelne Gerät wird vor der Verpackung und dem Versand geprüft

**DAS NONPLUSULTRA IN SACHEN QUALITÄT, LANGLEBIGKEIT & ZUVERLÄSSIGKEIT.**

\* Glatter Schaft, empfohlen für 80-90 mm Nägel

# COIL NAGLER N8090CB-1ML-E



1



Kontaktauslöser mit Kontaktbedienung für schnelles Nageln

2



Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

3



Kompaktes Design für besseren Zugang an engen Stellen

4



Magazin mit großer Kapazität reduziert die Beladevorgänge

5



Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten - Zusätzlicher Schutz vor Beschädigung

6



Magnesiumgehäuse sorgt für leichtes Gewicht und Beständigkeit

## TECHNISCHE WERKZEUGDATEN

<b>Modell</b>	<b>N8090CB-1ML-E</b>
<b>Gewicht</b>	3.86kg
<b>Auslöser</b>	Kontakt
<b>Magazinkapazität</b>	225
<b>Vibration m/s<sup>2</sup></b>	3.198 / 1.60

<b>Geräuschkennwerte (dB)</b>	<b>LPA 1S, d</b>	85.9
	<b>LWA 1S, d</b>	98.93
	<b>LPA 1S, 1m</b>	90.18
<b>Arbeitsdruck</b>	<b>(PSI)</b>	70-100
	<b>(BAR)</b>	4.9-7.0

# BEFESTIGUNGSELEMENTEN



Im Folgenden finden Sie die beliebtesten Befestigungselemente unserer Palette. Eine komplette Liste, einschließlich rostfreier und G8-Beschichtungen finden Sie auf [www.stanley-bostitch.de](http://www.stanley-bostitch.de).

SKU	Durchmesser mm	Länge mm	Profil	Ausführung	Menge/ Karton
F250R40	2.5	40	Ring	Blank	9900
F280R42	2.8	42	Ring	Blank	10000
F250R45	2.5	45	Ring	Blank	9900
F25050	2.5	50	Glatt	Blank	9900
F250R50	2.5	50	Ring	Blank	9900
F280R50	2.8	50	Ring	Blank	7500
F25055	2.5	55	Glatt	Blank	9900
F250R55	2.5	55	Ring	Blank	9900
F280R55	2.8	55	Ring	Blank	7500
F250R57	2.5	57	Ring	Blank	9900
F25060	2.5	60	Glatt	Blank	9000
F250R60	2.5	60	Ring	Blank	9000
F28060	2.8	60	Glatt	Blank	7500
F280R60	2.8	60	Ring	Blank	7500
F25064	2.5	64	Glatt	Blank	9000
F250R64	2.5	64	Ring	Blank	9000
F28065	2.8	65	Glatt	Blank	5000
F280R65	2.8	65	Ring	Blank	5000
F280R65FP	2.8	65	Ring	Blank	5000
F25070	2.5	70	Glatt	Blank	9000
F250R70	2.5	70	Ring	Blank	9000
F28070	2.8	70	Glatt	Blank	5000
F280R70	2.8	70	Ring	Blank	5000
F25075	2.5	75	Glatt	Blank	6000
F250R75	2.5	75	Ring	Blank	6000
F28075	2.8	75	Glatt	Blank	5000
F280R75	2.8	75	Ring	Blank	5000
F28080	2.8	80	Glatt	Blank	5000
F280R80	2.8	80	Ring	Blank	5000
F28083	2.8	83	Glatt	Blank	5000
F28090	2.8	90	Glatt	Blank	5000