

# CONÇU POUR LES ENDROITS D'ACCÈS DIFFICILES

Léger et parfaitement équilibré, le nouveau N8090CB-1ML-E permet d'enfoncer très facilement des clous de 90 mm maximum.

Vous réalisez ainsi rapidement un travail de qualité, même dans les endroits les plus exigus.



**AT****Bostitch Österreich**

Stanley Black & Decker Austria GmbH  
Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien  
ÖSTERREICH

T: +43 1 66 11 66 33

[bostitch.de@stanleyworks.com](mailto:bostitch.de@stanleyworks.com)

[www.bostitch.at](http://www.bostitch.at)

**BE NL****Bostitch Benelux**

Stanley Black & Decker Belgium BVBA  
p/a Egide Walschaertsstraat 14 - 16  
2800 Mechelen

BELGIË

Tel: +32 15 47 38 00

[bostitch.belux@sbdinc.com](mailto:bostitch.belux@sbdinc.com)

[www.stanley-bostitch.be](http://www.stanley-bostitch.be)

[www.stanley-bostitch.nl](http://www.stanley-bostitch.nl)

**CH****Bostitch Schweiz**

Stanley Works (Europe) GmbH

Sitz: Dübendorf

In der Luberzen 42, 8902 Urdorf

SCHWEIZ

Tel: +41 (0)44 755 60 70

[www.bostitch.ch](http://www.bostitch.ch)

**CZ SK****Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.**

Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 602 745440

[petr.popovsky@sbdinc.com](mailto:petr.popovsky@sbdinc.com)

[www.bostitch.cz](http://www.bostitch.cz)

**DE****Bostitch Deutschland**

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH  
Black-&-Decker Str. 40  
65510 Idstein

DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 6126 21-2985

[bostitch.de@stanleyworks.com](mailto:bostitch.de@stanleyworks.com)

[www.stanley-bostitch.de](http://www.stanley-bostitch.de)

**ES PT****Bostitch Iberia**

Stanley Black & Decker Ibérica S.L.U.

Pl. Pau s/n. Edif 2, 1º pl.

Parc Empresarial WTC Almeda Park

08940 Cornellá de Llobregat

Barcelona

ESPAÑA

Tel: +34 93 217 65 02

[iberia.bostitch@sbdinc.com](mailto:iberia.bostitch@sbdinc.com)

[www.bostitch.es](http://www.bostitch.es)

**FR****Bostitch France**

Stanley Black & Decker France SAS

BP No. 90,

112 Avenue Charles de Gaulle

91423 Morangis Cedex

FRANCE

Tel: +33 0 (1) 69 10 80 20

[stanley.france@sbdinc.com](mailto:stanley.france@sbdinc.com)

[www.bostitch.fr](http://www.bostitch.fr)

**GB****Bostitch UK**

Stanley UK Logistics Centre  
Gowerton Road  
Brackmills Industrial Estate  
Northampton

NN4 7BW

ENGLAND

Tel: +44 (0)870 1 630 630

[bostitchuksales@sbdinc.com](mailto:bostitchuksales@sbdinc.com)

[www.bostitch.co.uk](http://www.bostitch.co.uk)

**IT****Stanley Black & Decker Italia S.r.l.**

Sede Legale: Via Energy Park 6

20871 Vimercate (MB)

ITALIA

Tel: +39 039 9590.205

Fax: +39 039 9590.312

[bostitchitaly@stanleyworks.com](mailto:bostitchitaly@stanleyworks.com)

[www.bostitch.it](http://www.bostitch.it)

**PL****Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.**

Ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

POLSKA

Tel: +48 22 464 2735

[sales.bostitch@sbdinc.com](mailto:sales.bostitch@sbdinc.com)

[www.bostitch.pl](http://www.bostitch.pl)

Distributeur autorisé

STANLEY

NOUVEAU

BOSTITCH®



**LE PETIT OUTIL  
POUR DES GRANDES  
LONGUEURS DE CLOUS**

**CLOUEUR À ROULEAU**

**N8090CB-1ML-E**

# CONÇU POUR LA FABRICATION DE CAISSES.

Le nouveau cloueur **N8090CB-1ML-E** a été développé pour répondre au besoin d'un outil compact pouvant être utilisé au quotidien dans un environnement exigeant de fabrication de caisses et capable d'enfoncer des clous de 90 mm\*.

Parfait pour les espaces exigus, le corps compact permet un accès plus facile aux coins des caisses et des délais de production plus courts. Intégré à la plate-forme N80 testée, le nouvel outil comprend un ensemble de fonctionnalités faciles d'utilisation conçues pour un travail continu avec des temps d'arrêt minimum :

- Léger et maniable
- Gâchette simple sécurité « rafale » pour un clouage rapide
- Rouleau grande capacité : jusqu'à 220 clous par rouleau.

Grâce à son expérience et toujours à l'écoute de sa clientèle, **Stanley Bostitch** est capable de produire des fixations selon les besoins de ses clients et de répondre au plus vite à ses exigences.

Pour en savoir plus, contactez notre équipe commerciale **Stanley Bostitch** locale ou visitez le site [www.bostitch.fr](http://www.bostitch.fr).



## OUTILS STANLEY BOSTITCH - UNE CONNAISSANCE, UNE EXPERIENCE

- Outils testés sur plus de 1 000 000 cycles
- Testés à des températures extrêmes
- Essais de chute de hauteur allant jusqu'à 7 mètres
- Outils traînés ou cognés sur des surfaces variées comme le béton, le bois, les panneaux durs, etc.
- Chaque outil est testé en cycle avant d'être conditionné et expédié

**QUALITÉ, SOLIDITÉ ET FIABILITÉ.**

\*Tige lisse recommandée pour les clous de 80-90 mm

# CLOUEUR À ROULEAU N8090CB-1ML-E



1



Gâchette simple sécurité pour un « clouage en rafale » rapide

2



Échappement réglable 360° pour une utilisation plus pratique et plus sûre

3



Nez et bras de contact superposés pour améliorer la visée et le positionnement

4



Chargeur grande capacité - réduit la fréquence du chargement

5



Corps acier avec protections anti-chocs - plus résistant aux chocs

6



Boîtier en magnésium pour plus de légèreté et de solidité

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Modèle:</b>	<b>N8090CB-1ML-E</b>
<b>Poids:</b>	3.86kg
<b>Gâchette:</b>	simple sécurité
<b>Capacité du chargeur:</b>	225
<b>Vibration (m/s<sup>2</sup>)</b>	3.198 / 1.60

<b>Niveau Sonore (dB):</b>	<b>LPA 1S, d</b>	85.9
	<b>LWA 1S, d</b>	98.93
	<b>LPA 1S, 1m</b>	90.18
<b>Pression d'utilisation:</b>	<b>(PSI)</b>	70-100
	<b>(BAR)</b>	4.9-7.0

# GAMME DES FIXATIONS



Vous trouverez ci-dessous les projectiles les plus demandés de la gamme. Pour obtenir la liste complète des finitions G8 et en acier inoxydable, visitez le site [www.bostitch.fr](http://www.bostitch.fr).

SKU	Diamètre mm	Longueur mm	Profil	Finition	Quantité par boîte
F250R40	2.5	40	Annelée	Brillant	9900
F280R42	2.8	42	Annelée	Brillant	10000
F250R45	2.5	45	Annelée	Brillant	9900
F25050	2.5	50	Simple	Brillant	9900
F250R50	2.5	50	Annelée	Brillant	9900
F280R50	2.8	50	Annelée	Brillant	7500
F25055	2.5	55	Simple	Brillant	9900
F250R55	2.5	55	Annelée	Brillant	9900
F280R55	2.8	55	Annelée	Brillant	7500
F250R57	2.5	57	Annelée	Brillant	9900
F25060	2.5	60	Simple	Brillant	9000
F250R60	2.5	60	Annelée	Brillant	9000
F28060	2.8	60	Simple	Brillant	7500
F280R60	2.8	60	Annelée	Brillant	7500
F25064	2.5	64	Simple	Brillant	9000
F250R64	2.5	64	Annelée	Brillant	9000
F28065	2.8	65	Simple	Brillant	5000
F280R65	2.8	65	Annelée	Brillant	5000
F280R65FP	2.8	65	Annelée	Brillant	5000
F25070	2.5	70	Simple	Brillant	9000
F250R70	2.5	70	Annelée	Brillant	9000
F28070	2.8	70	Simple	Brillant	5000
F280R70	2.8	70	Annelée	Brillant	5000
F25075	2.5	75	Simple	Brillant	6000
F250R75	2.5	75	Annelée	Brillant	6000
F28075	2.8	75	Simple	Brillant	5000
F280R75	2.8	75	Annelée	Brillant	5000
F28080	2.8	80	Simple	Brillant	5000
F280R80	2.8	80	Annelée	Brillant	5000
F28083	2.8	83	Simple	Brillant	5000
F28090	2.8	90	Simple	Brillant	5000